

LG Hausys

sign & graphic materials

LD2700/LD2740

Film monomère calandré
pour l'impression numérique

Stratifié de protection LP2712, LP3812, LP3842



Date de mise à jour: 8.2010

LG Hausys

sign & graphic materials

LD2700/LD2740

Film monomère calandré
pour l'impression numérique

Type	LD2700	LD2740
Production	Impression jet d'encre piézoélectrique	
Durée d'application	Applications à court terme	
Domaines d'application	Publicité intérieure et extérieure, également pour de grandes surfaces, pour publicité périodique et promotions.	
Couleurs	Blanc brillant, blanc mat	
Colle	Colle acrylique sensible à la pression, transparente, à base de solvant.	Colle acrylique sensible à la pression, transparente, à base de solvant, décollable.
Profils ICC	Seiko: Colorpainter Roland: VersaCamm/SolJet Pro II Mutoh: Value Jet/Toucan LT/Falcon/Falcon II Mimaki: JV3 HP: 9000 Téléchargement des profils ICC sur: www.vizuon.de/fr/ld2700 Nous augmentons constamment le nombre de profils ICC disponibles. Si vous avez d'autres questions, venez visiter notre site Internet.	
Matériau de surface	PVC	
Procédé de fabrication	Monomère calandré	
Épaisseur du film	0,08 mm	
Plage de température	- 45° C – + 82° C	
Température de collage	+ 10° C au minimum	
Durabilité	2 ans	
Facilité de retrait	Permanent	Facilement décollable sans résidus de colle
Film de protection	LP2712, LP3812, LP3842	



LG Hausys Europe GmbH

Lyoner Straße 15, ATRICOM C6
60528 Frankfurt am Main
Allemagne
Téléphone: 0049 69 - 71 04 45 - 125
Téléfax: 0049 69 - 71 04 45 - 280
Email: info@vizuon.de
Web: www.vizuon.de