

LG Hausys

sign & graphic materials

LD2710

Film monomère calandré
pour l'impression numérique

Stratifié de protection LP2712, LP3812, LP3842



Date de mise à jour: 12.2010

LG Hausys

sign & graphic materials

LD2710

Film monomère calandré
pour l'impression numérique

Production	Impression jet d'encre piézoélectrique
Durée d'application	Applications à court terme
Domaines d'application	Publicité intérieure et extérieure, également pour de grandes surfaces, pour publicité périodique et promotions.
Couleurs	Blanc brillant, blanc mat
Colle	Colle acrylique sensible à la pression, grise, permanente, à base de solvant.
Profils ICC	Seiko: Colorpainter Roland: VersaCamm/SolJet Pro II Mutoh: Value Jet/Toucan LT/Falcon/Falcon II Mimaki: JV3 HP: 9000 Téléchargement des profils ICC sur: www.vizuon.eu/fr/ld2710 Nous augmentons constamment le nombre de profils ICC disponibles. Si vous avez d'autres questions, venez visiter notre site Internet.
Matériau de surface	PVC
Procédé de fabrication	Monomère calandré
Épaisseur du film	0,08 mm
Plage de température	- 45° C - + 82° C
Température de collage	+ 10° C au minimum
Durabilité	2 ans
Facilité de retrait	Permanent
Film de protection	LP2712, LP3812, LP3842



LG Hausys Europe GmbH

Lyoner Straße 15, ATRICOM C6

60528 Frankfurt am Main

Allemagne

Téléphone: 0049 69 - 71 04 45 - 125

Téléfax: 0049 69 - 71 04 45 - 280

Email: info@vizuon.eu

Web: www.vizuon.eu